FAWOO LumiDas Down Light

広がる明るさ・光量・高演色性で、様々な空間演出が可能になり、埋め込み環境においても製品性能や安全性を確保するために、LEDモジュールから発生する熱を外部に効率よく放出させる構造に設計され、最適な放熱設計システムを実現しています。

- 照明器具一体型の超薄型LED埋込ダウンライトで簡単に設置可能
- 既存照明と比べて約60%以上（RL15W基準）の省エネ効果で電気代が大幅削減
- 独特な放熱システムにより、適切な動作温度を維持
- 3つの無（無水銀、無軟鉛、無カドミウム）で、やさしい環境製品

ご使用前に必ず取扱説明書を最後までよくお読みいただき、正しくお使いください。
施工には、電気工事士の資格が必要です。

3,000K　5,000K

モデル名	消費電力 (W)	全光束 (lm)	発光効率 (lm/W)	使用電圧 (V, Hz)	力率 (PF)	色温度 (K)	平均演色評価数 (Ra)	照射角 (°)	定格寿命 (時間)
RL10-JE-6CR(D100N)	10	1,000	100	AC 100-240, 50/60	0.9	5,000	80	100	40,000
RL10-JE-6CR(W100N)	10	900	90	AC 100-240, 50/60	0.9	3,000	80	100	40,000
RL15-JE-6CR(D100N)	15	1,500	100	AC 100-240, 50/60	0.9	5,000	80	100	40,000
RL15-JE-6CR(W100N)	15	1,350	90	AC 100-240, 50/60	0.9	3,000	80	100	40,000
RL30-JE-8CR(D100N)	30	3,000	100	AC 100-240, 50/60	0.9	5,000	80	100	40,000
RL30-JE-8CR(W100N)	30	2,700	90	AC 100-240, 50/60	0.9	3,000	80	100	40,000

※コンバータは弊社指定の専用コンバータ以外は絶対に使用しないでください。

本製品は、室内専用です。
※断熱材施工不可

寸法 / 重さ / 光度データ

RL10 / RL15



※天井埋込寸法：Ø150　(mm,g)

Product	D	H	Weight
RL10 / RL15	Ø174	52	321 / 338

RL30



※天井埋込寸法：Ø200　(mm,g)

Product	D	H	Weight
RL30	Ø233	68	808

RL10-JE-6CR(D100N)

配光曲線



直射水平面照度図



RL30-JE-8CR(D100N)

配光曲線



直射水平面照度図



本製品の配光・製品図面ファイルはお買い上げの販売店または弊社カスタマーセンターにお問い合わせください。

調光可能(PWM信号方式)

ご使用前に必ず取扱説明書を最後までよくお読みいただき、正しくお使いください。
施工には、電気工事士の資格が必要です。

3,000K　5,000K

モデル名	消費電力 (W)	全光束 (lm)	発光効率 (lm/W)	使用電圧 (V, Hz)	力率 (PF)	色温度 (K)	平均演色評価数 (Ra)	照射角 (°)	定格寿命 (時間)
RL10-JE-6CR(D100NP)	10	1,000	100	AC 100-240, 50/60	0.9	5,000	80	100	40,000
RL10-JE-6CR(W100NP)	10	900	90	AC 100-240, 50/60	0.9	3,000	80	100	40,000
RL15-JE-6CR(D100NP)	15	1,500	100	AC 100-240, 50/60	0.9	5,000	80	100	40,000
RL15-JE-6CR(W100NP)	15	1,350	90	AC 100-240, 50/60	0.9	3,000	80	100	40,000

※コンバータは弊社指定の専用コンバータ以外は絶対に使用しないでください。
※調光範囲は使用する調光器により異なることがあります。

本製品は、室内専用です。
※断熱材施工不可

寸法 / 重さ / 光度データ

RL10 / RL15



※天井埋込寸法:Ø150　(mm,g)

Product	D	H	Weight
RL10 / RL15	Ø174	52	321 / 338

RL15-JE-6CR(D100NP)

配光曲線



直射水平面照度図



RL15-JE-6CR(W100NP)

配光曲線



直射水平面照度図